

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. DoP M33B-14190

## Mustwall 33 B

1. Code d'identification unique du produit type	Mustwall 33 B
2. Usage(s) prévu(s)	isolation acoustique dans le panneau par murs et plafonds enduits
3. Fabricant	ISOLGOMMA S.r.l. - Via Dell'Artigianato, 24 36020 - Albettonne (VI) - Italia
5. Système(s) d'évaluation AVCP	Système 3
6. Norme harmonisée	EN 14190:2014
Organisme(s) notifié(s)	Le laboratoire d'essais notifié n. 0987 a déterminé le produit standard à partir d'essais de type (sur la base d'un échantillonnage réalisé par le fabricant) avec le système 3 et a publié les rapports d'essais
7. Performance(s) déclarée(s)	voir le tableau ci-dessous

N.	Caractéristique essentielle	Unité	Performance
1.	Résistance à la flexion - F		NPD
2.	Stabilité des éléments de plafond - ↓		NPD
3.	Résistance au cisaillement (résistance des murs et toits à ossature de bois) ↓ ↑		NPD
4.	Résistance aux chocs - →		NPD
5.	Réaction au feu - R2F		B - s1, d0
6.	Facteur de résistance à la vapeur d'eau - μ		NPD
7.	Isolation acoustique aérien - R		*
8.	Absorption acoustique - α		NPD
9.	Conductivité thermique - λ		NPD
10.	Substances dangereuses - SD		NPD

(\*) Caractéristique dépendante du système et fournie dans la documentation technique du système en fonction de l'utilisation prévue (isolgomma.com)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Albettonne, 22/10/2019

Signé pour le fabricant et en son nom par:



.....  
Fabio Loriggiola (R. & D. Engineer)