# FYBRO
## ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS

MUR EN PLAQUE DE PLÂTRE

ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE CONTRE LES BRUITS AÉRIENS, RÉALISÉ EN PANNEAUX COMPOSÉS DE FIBRE POLYESTER

### DESCRIPTION
Isolation aux bruits aériens en épaisseur de ... mm en fibre de ployesher. Densité 40 kg/m³. Dimension des panneaux 1,00 m de long x 0,60 m de large

### AMÉLIORATION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE
Solution thermo-acoustique pour l'amélioration des murs légers ou en briques et des faux-plafonds

### FLEXIBILITÉ
Produit stable, ne craint pas l'humidité et il est résistant aux micro-organismes, aux moisissures et aux insectes; il peut être utilisé seul ou avec les produits MUSTWALL

### RÉDUCTION DES COÛTS DE POSE
Le faible poids et les dimensions compatibles avec les structures pour plaques de plâtre facilitent les opérations de pose en limitant les coûts

### À UTILISER AVEC
Idéal pour les murs légers ou les faux-plafonds suspendus

### DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Epaisseur | 30-50 mm |
| Longueur | 1,00 m |
| Largeur | 0,60 m |
| Densité | 40 kg/m³ |

| | |
|---|---|
| Réaction au feu | B s2, d0 |
| Coefficient de conductibilité thermique | 0,036 W/m K |
| Isolement acoustique aux bruits aériens | ≥ 54 dB |

Composition des parois certifiée - épaisseur 125 mm plaque de plâtre double couche 25 mm, Fybro 30 double couche, cavité d'air dans cadre métallique 15 mm, plaque de plâtre double couche 25 mm


© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

# FYBRO
## ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS

MUR EN PLAQUE DE PLÂTRE

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE POUR LES MURS FYBRO

**1** DOUBLES CLOISONS: posez la bande sous murale sur un sol sec. Construire le mur.

**2** Appliquez sur le premier mur une bande de mortier d'un épaisseur d'environs 1 Cm

**3** Construisez le second mur en suivant la même méthode que pour le premier et insérez le panneau

**4** Réalisez le platrage final

**1** PLAQUE DE PLÂTRE: fixez les montants métaliques

**2** Fixez les panneaux de plâtre sur un côté. Inserez le panneau de Fybro

**3** Couvrez l'isolant en vissant une seconde plaque de plâtre sur les montatns métalliques

**4** Appliquez la bande plastique sur la plaque de plâtre jointez. Masticage

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE

NTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS



© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS