

# FYBRO

## ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS

# MUR EN PLAQUE DE PLÂTRE

ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE CONTRE LES BRUITS AÉRIENS, RÉALISÉ EN PANNEAUX COMPOSÉS DE FIBRE POLYESTER



### ■ DESCRIPTION

Isolation aux bruits aériens par le mur en épaisseur de ... mm en fibre de poyesher. Densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Dimension des panneaux 1,00 m de long x 0,60 m de large



### ■ AMÉLIORATION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE

Solution thermo-acoustique pour l'amélioration des murs légers ou en briques

### ■ FLEXIBILITÉ

Produit stable, ne craint pas l'humidité et il est résistant aux micro-organismes, aux moisissures et aux insectes; il peut être utilisé seul ou avec les produits MUSTWALL

### ■ RÉDUCTION DES COÛTS DE POSE

Le faible poids et les dimensions compatibles avec les structures pour plaques de plâtre facilitent les opérations de pose en limitant les coûts

### ■ À UTILISER AVEC

Idéal pour les murs légers

### ■ DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	30-50 mm
Longueur	1,00 m
Largeur	0,60 m
Densité	40 kg/m <sup>3</sup>

Réaction au feu	B s2, d0
Coefficient de conductibilité thermique	0,036 W/m K
Isolement acoustique aux bruits aériens	≥ 54 dB

Composition des parois certifiée - épaisseur 125 mm  
plaque de plâtre double couche 25 mm, Fybro 30 double couche, cavité d'air dans cadre métallique 15 mm, plaque de plâtre double couche 25 mm

# FYBRO

## ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS

# MUR EN PLAQUE DE PLÂTRE

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE POUR LES MURS FYBRO

- 1** DOUBLES CLOISONS: posez la bande sous murale sur un sol sec. Construire le mur.



- 2** Appliquez sur le premier mur une bande de mortier d'une épaisseur d'environ 1 Cm



- 3** Construisez le second mur en suivant la même méthode que pour le premier et insérez le panneau



- 4** Réalisez le platrage final



- 1** PLAQUE DE PLÂTRE: fixez les montants métalliques



- 2** Fixez les panneaux de plâtre sur un côté. Insérez le panneau de Fybro



- 3** Couvrez l'isolant en vissant une seconde plaque de plâtre sur les montants métalliques



- 4** Appliquez la bande plastique sur la plaque de plâtre jointez. Masticage



QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE

CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS



www.isolgomma.com  
PRG-MOD. 15 - REV.5.2 30/06/24 FR

© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

**ISOLGOMMA**  
SILENCE MAKERS