

# STIK HD

## BANDE A JOINT

BANDE ADHÉSIF À HAUTE RÉSISTANCE AVEC PERFORMANCE AU VIEILLISSEMENT ET RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES SUPÉRIEURS

### ■ DESCRIPTION

Bande à base d'acrylique PES / PVA avec une force d'adhérence élevée et une adhésivité très élevée combinées à des performances de vieillissement supérieures et à une résistance aux agents atmosphériques. Excellente adhérence sur une large gamme de surfaces avec d'excellentes propriétés à basse température



### ■ STOCKAGE ET UTILISATION

La fonctionnalité et l'efficacité du matériau adhésif sont garanties 12 mois à compter de la date de livraison. Il est conseillé de le conserver conformément aux instructions suivantes :

- Température ambiante de + 15°C à + 22°C
  - Humidité inférieure à 65 %
  - Évitez d'exposer le matériau à des sources directes de lumière et de chaleur
  - Conservez le matériel dans son emballage d'origine et retirez l'emballage uniquement avant utilisation
- Avant d'appliquer le ruban adhésif, la surface doit être propre et sèche.  
Dans le cas de procédés spéciaux, il est conseillé d'évaluer l'adéquation du produit au moyen d'un test préalable.

### ■ DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	300 µm
Longueur	25 m
Largeur	60 mm

Adhésion	30 N/25mm
Température d'utilisation minimale	- 40 °C
Température d'utilisation maximale	+ 80 °C

